



Ringmatte



NR/SBR

Härte (Shore A) ISO 868	Dichte (g/cm ³)
70 ± 5	1,50

Zugfestigkeit (N/mm ²) ISO 37	Reißdehnung/Bruchdehnung (%) ISO 37
3	200

Einsatztemperaturen (°C)	Farbe
-30 bis +70	schwarz

Höhe	Breite	Länge
16 mm	800 mm	1200 mm
22 mm	1000 mm	1200 mm
22 mm	1000 mm	1500 mm



* Nach ZEK Norm 0.1.4-08 vom TÜV SÜD geprüft

Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.